

# Een schutting om naar te blijven kijken. Een makkelijk aan te brengen verf.

Het was op de een of andere beurs, dat ik de ontdekking van Kookverf deed. Toen ik laatst een schutting moest vervangen, diepte ik uit een stapel informatie de folder weer op en bestelde een paar liter. Al meteen bleek, dat het een plezier was om er mee te werken. Schuren, gronden of wat dan ook, is niet alleen overbodig, het is zelfs ongewenst. De zachte geur van lijnolie en het gemak waarmee het aangebracht kan worden waren voor mij een genoegen. De verf bestaat uit stijfselpap, lijnolie en ijzersulfaat ( $FeSO_4$ ). Er zijn wel 13 kleuren beschikbaar. In verpakkingen van 1 en 3 en 10 liter. Soms ook 20 liter. Het is ook een uitkomst, dat de verf verdunbaar met water is. Vlekken op gereedschap en dergelijke zijn er zo af.



Verder is de verf absoluut vrij van vergif. Het schijnt meer dan eens te zijn voorgekomen, dat koeien een blik met verf ontdekten en tientallen liters van deze naar voedsel ruikende stof naar binnen slobberden. De dieren bleven gezond. Men kan dus zonder bezwaar kinderen laten mee schilderen aan balken en planken.

Het schilderwerk is in een mum van tijd droog, en het resultaat mag er zijn! De kleuren zijn diep verzadigd en volstrekt mat. Een schutting vormt daardoor een "coulisse" waartegen bloemen en verschillende soorten groen extra nadruk krijgen. Werkelijk een prachtig gezicht!

De vraag is: hoe lang biedt deze verf bescherming? Heel simpel! De verf verweert met het hout en vormt na vijf tot tien jaar een nog betere ondergrond voor de volgende beurt. Kookverf sluit het hout niet af, maar vormt een ademende laag. Binnengedrongen vocht komt als waterdamp weer naar buiten.

Kookverf is al sinds de Middeleeuwen bekend in de Scandinavische landen. Kerken, landhuizen en woonhuizen worden er al eeuwenlang mee behandeld. Wellicht kan men zich de rode en in andere kleuren gekleurde houten huizen in Scandinavië voor de geest halen.

Kookverf is te gebruiken op droog, kaal, ongeschaafd en eventueel verweerd hout. Als gereedschap volstaan een blikopener en een kwast. Een goed humeur, indien nog niet aanwezig, volgt vanzelf. Merkblad en info vindt U op <http://www.HiroNatuurlijkWonen.nl>

**Of bel 0252-515737 Magazijn: Zilkerduinweg 404 Vogelenzang nh**  
**Post: Postbus 183, 2180 AD Hillegom. Email: [info@hironatuurlijkwonen.nl](mailto:info@hironatuurlijkwonen.nl)**



# KOOKVERF

## Dé echte Finse houtbescherming Natuurlijke, dekkende verf voor:

houten gevels - woningen - schuren - schuttingen - stenen muren - leem - is gebruiksklaar  
-alleen op kaal hout - één laag is voldoende - beschermt 5 jaar - verbruik 1 liter per 4 m<sup>2</sup> -  
bladdert niet - droogtijd 2 uur- verwerkt makkelijk - ruikt aangenaam - waterverdunbaar.

### TECHNISCHE INFORMATIE:

KOOK VERF is een watergedragen, oplosmiddelvrije, dampdoorlatende, en natuurvriendelijke verf voor binnen en buiten. Het bindmiddel is zetmeelstijfsel van rogge- en tarwebloem. Als oplosmiddel wordt water gebruikt, als pigment oker en andere aardverfstoffen en recycling titaanwit.

KOOK VERF is geschikt voor onbehandeld en ongeschaafd hout o.a.: -gevelbetimmeringen -schuren -schuttingen - etc.

KOOKVERF in donkere kleuren is kan over oude, *zeer verweerde* carbolineumlagen aan te brengen. *Echter niet altijd.* Proefondervindelijk.

KOOKVERF kan niet over grondverf, oude latex- of verflagen aangebracht worden, deze oude lagen moeten eerst verwijderd worden, tenzij deze oude lagen geheel verweerd zijn en voornamelijk kaal hout zichtbaar is.

KOOKVERF geeft een ademende, beschermende laag, vertraagd de vochtopname niet, daardoor werkt het hout op de zuid- en westgevels zoals bij onbeschilderd hout. Het is voldoende om alleen de zichtzijde van het hout te schilderen.

Dunne gevelbeschietingen, kozijnen, deuren en ramen kunnen beter met andere natuurverf worden beschermd; deze verf moet wel rondom worden aangebracht.

### WERKWIJZE:

Goed omroeren voor gebruik met UUL A VERFMIXER.

De ondergrond moet vetvrij en draagkrachtig zijn.

**Nieuw hout:** Bij geschaafd hout twee lagen KOOKVERF aanbrengen; de eerste laag verdunnen met 30% UULA ANTISCHIMMELMIDDEL of 30% water. Na minimaal 24 uur droging de tweede laag onverdund aanbrengen. Na 5 jaar een nieuwe laag aanbrengen. In tussentijd kan het hout enigzins ververen waardoor het resultaat van de volgende laag beter zal zijn en vele jaren zal standhouden.

**Oud hout:** Op een schone ondergrond twee lagen KOOKVERF aanbrengen; de eerste laag KOOKVERF verdunnen met 30% UULA ANTISCHIMMELMIDDEL of 30% water.

Na **minimaal** 24 uur droging de tweede laag onverdund aanbrengen.

Op een schone ondergrond 1 of 2 lagen onverdunde KOOKVERF aanbrengen.

Over oude KOOKVERF-lagen in de zelfde kleur kan na het verwijderen van los stof en vuil een nieuwe laag KOOKVERF aangebracht worden. Bij verschillende kleuren eerst de oude KOOKVERF verwijderen door met water afborstelen en/of met hogedrukeiniger.

### VERWERKING:

Met een speciale KOOKVERFKWAST, die veel verf kan opnemen. Rollen is ook mogelijk evenals airless spuiten. Nozzle 5.15 0.0015 duims/45 graden

**Rendement:** 4 m<sup>2</sup> / liter, afhankelijk van de ruwheid en draagkracht van de ondergrond. 2 m<sup>2</sup> / liter, bij verwerking met airless spuit.

KOOKVERF kan gemakkelijk met water en zeep van handen, gereedschap en kleding gewassen worden als de verf nog nat is. Koel maar vorstvrij bewaren in goed gesloten verpakking. Onbeperkt houdbaar.

### VERKRIJGBAAR:

Of bel 0252-515737 Magazijn: Zilkerduinweg 404 Vogelenzang nh  
Post: Postbus 183, 2180 AD Hillegom. Email: [info@hironatuurlijkwonen.nl](mailto:info@hironatuurlijkwonen.nl)  
Internet: [www.HiroNatuurlijkWonen.nl](http://www.HiroNatuurlijkWonen.nl) Webshop: [www.DuboShop.nl](http://www.DuboShop.nl)